



Údržba a čištění krytin Nadura[®] MEISTER

ÚDRŽBA

MEISTER

 **MADE
IN
GERMANY**

ÚDRŽBA

Údržba a čištění krytin Nadura® MEISTER

Nadura je bezproblémová krytina: Je tvrdá jako dlažba, přitom však průrazuvzdorná a pokládá se plovoucím způsobem. Díky vysokému podílu dřeva v užité vrstvě Wood-Powder je navíc, oproti dlažbě, příjemně teplá. Vše co potřebujete vědět o jejím čištění naleznete níže.

Položené krytiny MEISTER je třeba vždy po ukončení podrobit, tzv. čištění po ukončení stavebních prací. Tím se z povrchu odstraní vzniklé nečistoty, zbytky lepidel, apod. Čištění po ukončení stavebních prací se provádí CC-čističem na lamináty zředěným v poměru 1:200 vodou.

K odstranění běžných nečistot postačí suché vysávání, či zametání. Pro běžné vytírání použijte CC-čistič na laminát zředěný v poměru 1:200 vodou. Krytinu vytírejte chlupy nepouštějícím, dobře vyždímaným hadrem, či mopem tak, aby povrch byl jen lehce zvlhčen; krytinu je možno i vydrhnout k tomu určeným kartáčem.



K odstranění těžko odstranitelných nečistot použijte CC-intenzivní čistič zředěný v poměru 1:1 až 1:3 s vodou, který nastříkejte (pomocí ručního rozprašovače) na znečištěné místo a nechte ho působit po dobu maximálně 5 minut. Poté krytinu vydrhněte. Nečistoty odstraňte dlouhými tahy mopu. Po odstranění nečistot plochu vytřete teplou čistou vodou a zneutralizujte tak účinky intenzivního čističe.

Skvrny a šmouhy od podpatků nejprve bodově odstraňte za použití CC-Elatexu (univerzální odstraňovač skvrn) a škrábance nevytvářejícího bílého padu. Následně místo setřete čistou vodou až dojde k úplnému odstranění nečistot. V oblasti objektového využití doporučujeme použít strojního čištění čisticím automatem, či nástřikem a jednokotoučovým leštícím strojem. K tomu použijte intenzivní čistič zředěný v poměru 1:1 vodou. V případě potřeby se obraťte na náš technický zákaznický servis.